

# 78 SEC / 100 SEC

	78 SEC	100 SEC
<b>Arbeitshöhe</b>	7.79 m	9.92 m
<b>Plattformhöhe</b>	5.79 m	7.92 m
<b>Tragfähigkeit</b>	227 kg	
<b>Personenzahl</b> (innen/außen)	2/1	2/-
<b>Arbeitskorb</b> (Breite x Länge)	2.54 x 0.74 m	3.18 x 0.81 m
<b>1. Gesamtbreite</b>	0.81 m	
<b>2. Gesamtlänge</b>	1.83 m	2.44 m
<b>3. Gesamthöhe</b>	2.10 m	2.26 m
<b>4. Gesamtlänge</b> (Verlängerung ausgefahren)	2.74 m	3.33 m
<b>5. Gesamthöhe eingeklappt</b> (abgestellt)	1.75 m	1.91 m
<b>6. Wenderadius innen</b>	0 m	
<b>7. Wenderadius außen</b>	1.55 m	2.13 m
<b>8. Bodenfreiheit</b>	6 cm	9 cm
<b>9. Radstand</b>	1.32 m	1.85 m
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	4 km/h	3.50 km/h
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	0.80 km/h	
<b>Hubgeschwindigkeit</b> (Heben/Senken)	16/25 s	30/40 s
<b>Steigfähigkeit</b>	25%	
<b>Bereifung</b> (fest, nicht markierend)	30 x 11 x 20 cm	38 x 13 x 28 cm
<b>Antriebsräder</b>	2 (vorne)	2 (vorne)
<b>Lenkräder</b>	2 (vorne)	2 (vorne)
<b>Gewicht</b> (variiert je nach angebotenen Optionen und Serienausstattungen)	1503 kg	1959 kg
<b>Batterien</b>	225 Ah / 4 x 6 V	
<b>Integriertes Ladegerät</b>	19 Ah / 24 V	

## Serienausstattung

- Proportional-Bedienhebel
- Fahren bei max. Aushub möglich
- Akustisches Warnsignal und Kontrollleuchte bei Schräglage und Überlast
- Integriertes Ladegerät
- Manuelle Not-Absenkung
- Negativbremse
- Akustische Warneinrichtung im Arbeitskorb
- Betriebsstundenzähler
- Batterieladezustandsanzeige
- Kranösen
- Integrierte Diagnosehilfe
- Vorbereitung 220 V-Anschluss
- Überrollschutz
- Nicht markierende Reifen
- Einstiegstür an der Plattform
- Geländer einklappbar zum Durchfahren von Türen
- Lamellenbremsen an den Hinterrädern
- Abnehmbares Bedienpult
- Blitzwarnleuchte

## Sonderausrüstungen

- Arbeitsscheinwerfer
- Vorbereitung für Druckluftanschluss
- Speziallackierung
- Warnton bei allen Bewegungen
- Übergabeprotokoll vor der Inbetriebnahme
- Sicherheitsgurt

